

GA4536 Fedél Parkside



Főbb méretek	Adatok
Átmérő	165 mm
Magasság	21mm
Anyaga	Műanyag
Link címe	http://www.takaritogepeseszkoz.hu/termek/parkside-lidl-szurotanyer

A termék az alábbi készülék típusokhoz használható:

Gyártó	Típus	Cikkszám
HECHT	8212	
PARKSIDE	PNTS 1250, PNTS 1250/..., PNTS 1250/9, PNTS 1300, PNTS 1300 A1, PNTS 1300 B2, PNTS 1300 C3, PNTS 1300 E4, PNTS 1300/..., PNTS 1400, PNTS 1400 A1, PNTS 1400 B2, PNTS 1400 C1, PNTS 1400 D1, PNTS 1400 E2, PNTS 1400 F2, PNTS 1500 A1, PNTS 1500 B2, PNTS 1500 B3, PNTS 1500 C4, PNTS 1500 D5, PNTS 30/6 S, PNTS 30/7 E, PNTS 30/8 E, PNTS 30/9 E, PNTS 38,	

Szűrőpatronok általános Használati-Kezelési Útmutató:

Kezelési tanácsok a termékhez:

- Ne használja, amennyiben sérült, mert a készülék meghibásodásához vezethet.
- A filc vagy szivacs anyagú szűrőket ajánlott rendszeres időközönként magasnyomású levegővel kifúvatni.
- Mosni csak a "MOSHATÓ" felirattal jelzett szűrőket és a csak szivacs anyagú szűrőket szabad. Ezután teljesen ki kell szárítani. Csak teljesen megszáradt szűrőt lehet ismételtelen használatba venni.
- Szárítás alkalmával ne tegye ki nagy hőingadozásnak vagy napsütésnek, mert az a szűrő sérüléséhez vezethet.
- A szűrő patronok legtöbb esetben papír anyagúak, így (ha nincs feltüntetve a "MOSHATÓ" felirat) ne mossa ki azokat, érdemes rendszeres időközönként száraz magasnyomású levegővel kitisztítani. Ha a tisztítást követően is a készülék melegedését okozza, akkor cserélni kell azt!
- Felújításoknál keletkező törmeléket vagy finom port fel szívásnál a szűrőt gyakrabban kell takarítani! A finom por hamar eltömítheti a szűrőt és a készülék melegedéséhez majd későbbiekben a meghibásodásához vezethet.